

Thông số kỹ thuật	
Công nghệ hiển thị	DLP 0.55" S450 DC2
Công nghệ nguồn sáng	Laser Phosphor (ALPD nguồn sáng laser tinh khiết)
Ống kính	F2.4 với gương lõm (concave mirror)
Tỷ lệ phóng	0.27:1
Zoom quang học cố định	Cố định (fixed)
Hiệu chỉnh lấy nét	Bằng tay
Độ sáng	4,000 Ansi Lumens
Độ tương phản	2.550.000: 1
Độ phân giải	WXGA (1280x800)
Tương thích với máy tính	VGA, wVGA, SVGA, wSVGA, XGA(1024x768), wXGA(1280x800), wVGA, SXGA (1280 x1024) wSXGA, UXGA(1600x1200),wUXGA(1920x1200)
Video tương thích	PAL,SECAM,TSC 4.43,PAL-M,PAL-N,HDTV(480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i, và 1080i)
Màu sắc	1.07 tỷ màu
Hiệu chỉnh hình ảnh (V/H)	±40°
Ống kính V/offset	N/A
Ống kính V/offset	120%(±5%)
Tuổi thọ bóng đèn	30,000h
Kích thước màn hình	60 – 109 inches
Tỷ lệ chiếu tương thích	16:10/ 4:3/16:9(đường chéo)
Chế độ chiếu	Đề bàn, treo trần, chiếu trước, chiếu sau
Độ ồn	≤ 32dB
Độ ồn (Eco)	≤ 30dB
Loa	Mono 10W up to 16W
Khoảng cách chiếu	19cm đạt 100inch
Cổng kết nối	HDMI*2, RGB*2 (RGB in 2 chia sẻ với RGB Out), Video (RCA)*1, S-Video*1, RGB out*1, (L/R)-RCA in*1, Audio in*1 (jack cắm mini, 3,5mm), Mic*1, Audio out*1 (jack cắm mini, 3,5mm), RS232*1, LAN (RJ45)*1, USB type B*1
Công suất của bóng đèn	76W/Eco
Chế độ chờ	0.5W
Điện năng tiêu thụ	330W ± 15%; Eco:210W±15%
Điện năng đầu vào	100-240V/50~60Hz
Ngôn ngữ	Menu hiển thị 18 ngôn ngữ (23 ngôn ngữ chọn thêm)(có Tiếng Việt)
Kích thước	(R*C*D) 425*330*105mm
Trọng lượng	6.0Kg
Nhiệt độ hoạt động	0~40° / 35°~40°
Nhiệt độ lưu trữ	20%~80%
Độ ẩm hoạt động	-20° C~ 60°C

Độ ẩm lưu trữ	10%~ 90%
Tính năng	<p>Chức năng trình chiếu 3D (Sẵn sàng)</p> <p>Tự động điều chỉnh cường độ sáng thông minh</p> <p>Tự động điều chỉnh méo hình theo hàng dọc</p> <p>Tắt nguồn trực tiếp bằng cách ngắt nguồn ngay trên máy chiếu hoặc remote</p> <p>Trình chiếu wireless thông qua smartphone, máy tính bảng, Laptop sử dụng hệ điều hành Android, IOS, Windows. (Thông qua cổng USB wireless) (Tuỳ chọn thêm)</p> <p>Remote điều khiển từ xa không dây</p> <p>Tương thích bộ nhớ trong dung lượng 2GB. (Tuỳ chọn thêm)</p> <p>Điều khiển không dây từ xa</p> <p>Trình chiếu trực tiếp file hình ảnh, file video, file PDF thông qua USB. (Tuỳ chọn thêm)</p> <p>Khởi động cực nhanh trong vòng 5 giây đạt cường độ sáng cực đại</p> <p>Tắt máy cực nhanh trong vòng 5 giây không cần thời gian tỏa nhiệt</p> <p>Cường độ sáng của bóng đèn không giảm hoặc giảm rất ít theo thời gian dài sử dụng</p>
Phụ kiện	Bộ điều khiển từ xa không dây/ Dây điện AC/ Dây cáp RGB/ Hướng dẫn sử dụng (trên CD-ROM)/ Tham khảo nhanh/ Thẻ bảo hành

Lưu ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo nhà sản xuất mà không cần báo trước



Sonnoc Inc

11940 goldring Road, Suite D, Arcadi, CA91006
Tel: 626-3557-8388
Email: sales@sonnoc.com

Shenzhen Donview Electronic Technology Co.,Ltd.

Building A, No.38 Zhenxing Road, LiYuHe Industrial Park, Loucun Community, Gongming Subdistrict, Guangming New District, Shenzhen, China
Tel: +8620 82028699 Ext 813 – Email: miaoxiuyun@donview.cn